



STANDARDAUSRÜSTUNG:

- **Gleichzeitige Höhenverstellung und Arretierung der Arbeitstische**
ausgestattet mit **mechanischer Sicherheitsvorrichtung**
- **Arbeitstischverstellung mittels Parallelogrammsystem**
- **Automatischer Tischhub mit 2 Geschwindigkeiten, mit Positionierung**

- Absaughaube für Abrichte und Dicke 120 mm Durchmesser
- Dickentisch mit Vertikalbewegung über 4 Stahlgewindespindeln, ohne Walzen
- Gummibeschichtete Vorschubwalze oben im Auslauf
- Gliederdruckschuh im Einlauf
- Elektronische Digitalanzeige für Hobelhöhe mit Dezimalkontrolle der Maßeingabe

TECHNISCHE DATEN

- nutzbare Arbeitsbreite 520 mm
- Abrichttischlänge 2300 mm
- Messerwelle Durchmesser/Messeranzahl 120/4 mm/n°
- Abrichttischanschlag Verstellbar 90 - 45 Grad Länge 1200 mm
- Drehzahl Dicke/Abrichte 5000 g/min
- Hobelhöhe min/max 3/250 mm
- Vorschubgeschwindigkeit Dicke 5-8-12-18 m/min
- Motorleistung
 - A 50 Hz 5,5 PS 7,5 kW (HP)
 - A 60 Hz 6,6 PS 9 kW (HP)

