



Paoloni FS 515 Abrichtdickenhobelmaschine



TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen der laermdaempfenden Abrichthobel-tische aus Roheisen mit parallelogrammartiger Verschiebung 2240x515 mm
- Abmessungen des Abrichthobelanschlags 1100x175 mm
- Schnellneigung des Abrichthobelanschlags 0-45
- Drehgeschw. der 4-Messer-Hobelwelle D.120 mm 4800 UpM
- Max. Abnahme mit Abrichthobelstoppanschlag 13 mm
- Min/max. Arbeitshoehe beim Dickenhobeln 3/230 mm
- Vorschubgeschwindigkeiten 4/6,5/10/16 m/Min
- Motorstaerke 5,5PS 4kW 50Hz
- Schallpegel nach EN27960 Vorschr. Abricht 79,6-87,0 dB(A)
Dicken 79,3-85,9 dB(A)

GRUNDAUSSTATTUNG

- Standard-Schutzvorrichtung an der Hobelwelle
- Gleichzeitige Hoehenverstellung beider Abrichthobeltische mit Schutzvorrichtung gegen da Zuklappen der Tische
- Drehbarer Spaenefoerderer an Abricht- und Dickenhobel-aggregat