

# WEMA

Spitzentechnik für Holz



## Alpha 200 / Alpha 250

Handdrehselbank  
für Handwerk und Hobby



## WEMA - Handdrehselbänke der Typenreihe Alpha sind solide Maschinen Maschinenbett und Aufbauten aus hochwertigem Grauguss bestens für Dauereinsatz geeignet

Technische Daten	Alpha 200	Alpha 250
Spitzenhöhe:	200	250
Spitzenwelle:	900	850
Spindelweite:	Hohlspindel mit Handbremsrad M 33 / Bund 35, MK 2	Hohlspindel mit Handbremsrad M 33 / Bund 35, MK 2
Antrieb:	0,75 kW, 400 V (3 Ph.), 50 Hz Kraftübertragung mit Poly-V-Riemern	1,1 kW, 400 V (3 Ph.), 50 Hz Kraftübertragung mit Poly-V-Riemern
Drehzahlen:	400 / 1050 / 2400 / 3200 U/min oder stufenlos 70 – 3600 U/min gegen Aufpreis	400 / 1050 / 2400 / 3200 U/min oder stufenlos 70 – 3600 U/min gegen Aufpreis
Reitstockpinole:	Pinolenhub 100 mm, MK 2	Pinolenhub 120 mm, MK 2
Handauflage:	275 mm	275 mm
Gewicht:	200 kg	240 kg
Maße L / B / H:	1600 / 500 / 1130 mm	1800 / 500 / 1180 mm

## WEMA -Zubehör für Alpha 200 und Alpha 250 WEMA equipment for Alpha 200 and Alpha 250



Vierbackenfutter D 80, D 125  
Four jaw chuck d 80, d 125



Einschlagfutter D 20, 30, 40, 50, 60  
Socket chuck d 20, 30, 40, 50, 60



Plattscheibe D 200+300 mm  
face plate d 200+300 mm



Scheibenfutter D 90 mm  
disk chuck d 90 mm



mitlaufende Kömerspitze  
Live centre MK 2



mitlaufende Kömerspitze MK2 m. Druckring  
Live center MT2 w pressure ring



Zahnkranz-Bohrfutter mit Schlüssel und Kegeldorn, Spannweite 2-16 mm  
Key type drill chuck with key and conical mandrel  
opening capacity: 2 to 16 mm



Länette (nur für Handdrehseln)  
Back rest (only for turning  
by hand)



Sechszackmitnehmer kurz D 20, 30, 40  
six pronged dog short d 20, 30, 40



Handauflage 180/275/425  
handrest 180/275/425



Handauflagenhalter  
handrestholder

Technische Änderungen vorbehalten

Technical alteration reserved