

## Abrichthobelmaschine AHW 411/511/631

Lieferbar in den Hobelbreiten 410, 510 und 630 mm

Die Gesamttischlänge beträgt 3.000 mm. Den Abrichtanschlag mit leichtgängiger Rollenführung können Sie bis 45° mit Einhandbedienung verstellen.

Alle Abrichthobelmaschinen werden in der legendär langlebigen und schwingungsfreien Hofmann Grauguss Qualität hergestellt.

### Mehr Infos



Die Abrichthobelmaschinen werden in zwei Versionen gebaut. Der Aufgabetisch ist auf Anfrage motorisch verstellbar und die Spanabnahme auf der LED-Anzeige ablesbar. (siehe Abb. oben)



Hebel für die manuelle Verstellung der Spanabnahme. Klemm- und Verstellhebel für die Hohl- und Spitzfugeneinstellung



Abricht- und Fügehobelmaschine AHW 411/511/631 und Dickenhobelmaschine D 512/632 in platzsparender Aufstellung

## Zubehör:

Wahlweise:

- Vollstahlmesserwelle mit 4 TERSA Messern
- Keilleistenwelle mit 4 Messern
- VariPlan-Messerwelle, mit 4 nachschärfbaren Messern
- Betriebsstundenzähler
  
- Maschinensteckdose, abgesichert mit Stecker für Vorschubapparat
- SUVAMATIC-Messerwellenschutz, anstatt PRISMA-Schutz
- Aufgabe-/Abnahmetisch 2.000 mm, anstatt 1.500 mm bei AHW 511/631

Bitte beachten Sie, dass hier das gesamte erhältliche Zubehör aufgeführt ist, ohne Einschränkung/Prüfung auf technische Realisierbarkeit für den einzelnen Maschinentyp.

## Technische Daten

		AHW 411	AHW 511	AHW 631
Hobelbreite	ca.mm	400	500	620
Tischhöhe	mm	840	840	840
Aufgabetischlänge	mm	1.500	1.500	1.500
Abnahmetischlänge	mm	1.500	1.500	1.500
Messerwellenflugkreis	mm Ø	125	125	125
Spanabnahme	mm	8	8	8
Motorstärke	KW	5,5	5,5	5,5
Drehzahl der Messerwelle	U/min	5.000	5.000	5.000
Absaugstutzen	mm Ø	140	140	140
Mittlere Luftgeschwindigkeit	m/sek	20	20	20
Mindestluftstrom	m <sup>3</sup> /h	1.108	1.108	1.108
Unterdruck	pa	490	490	490
Gewicht	ca.kg	820	920	1.050