

KUPER

FURNIERZUSAMMENSETZMASCHINE Modell FW/JUNIOR 920

mit Luftheizungssystem

Zum Zusammensetzen von Furnieren in Stärken von ca. 0,4 - 2,0 mm.



Als Klebmedium dient ein Spezial-Leimfaden, der in Zick-Zack- oder Wellenlinie von einem beheizten Fadenführer aufgetragen wird.

Garantiert dichte Fuge, hohe Haftung und Reißfestigkeit auch bei stark welligen Furnieren.

Beim späteren Verpressen wird der Leimfaden nach innen gelegt. Ein Abschleifen des Klebmediums ist deshalb nicht erforderlich. Einfache Bedienung und rationelle Arbeitsweise nach einer inzwischen 1000-fach bewährten Methode.

Spezifische Merkmale:

- * verwindungsfreie C-Ständer-Konstruktion aus Stahl
- * widerstandsfähige PUR-Lackierung
- * Diskusscheibensystem mit Toleranzausgleich
- * 4-Stufenschalter für Heizleistungs-Vorwahl
- * wartungsfreies DU-Heizungs-Gleitlager
- * Luftregulierungsventil mit Wartungseinheit
- * hartverchromte Druckrolle
- * elektrisch gesteuerte Faden-Abreibrolle
- * vollautomatische Start-/Stop-Funktion durch elektrischen Kontaktgeber
- * übersichtliche Bedientafel mit Amperemeter
- * 2-Spulen-Halter mit Staub- und UV-Schutzhaube

Technische Daten:

Ständerausladung 920 mm
Vorschub ca. 15 m/min.
Furnierdicke ca. 0,4 - 2,0 mm
Antrieb 0,18 kW Motor
Betriebsspannung 400 Volt, 50 Hz., 3 Ph.
Gesamtanschlußwert 0,5 kW
Luftverbrauch 10 NL/min.
Nettogewicht ca. 166 kg
Bruttogewicht Verschlag ca. 216 kg
Bruttogewicht Seekiste ca. 288 kg
Verschlag ca. 140 x 90 x 168 cm
Seekiste ca. 138 x 88 x 178 cm

Standardzubehör:

1 Testspule Original KUPER-Leimfaden Typ 2210,
10 Einfädler 103070
1 kg Trennmittel 105661
1 Werkzeugpaket, 1 Betriebsanleitung

MISCHI G.
M A S C H I N E N

Tel +39 0473 44 63 44
e-mail: mischi@dnet.it
www.mischi.it