


Technische Daten
ZS 85

Motor	230 V / 1.8 kW	400 V / 2.0 kW
Drehzahl	2800 U/min	
Schnittlänge	380 mm (bei 90°)	270 mm (bei 45°)
Schnitthöhe	85 mm (bei 90°)	60 mm (bei 45°)
Gehrungsber. horiz.	45°-90°-45°	
Gehrungsber. vert.	90°-45° (links)	
Sägeblatt-Ø	300 mm	
Absaugstutzen	75 mm	
Gewicht	75 kg	

Technische Daten

Typ	ZS 135	ZS 170	ZS 200
Motor	400 V / 2.0 kW	400 V / 2.0 kW	400 V / 5.0 kW
Drehzahl	3800 U/min	3500 U/min	2800 U/min
Schnittlänge	440 mm (bei 90°)	430 mm (bei 90°)	420 mm (bei 90°)
Schnitthöhe	135 mm	170 mm	200 mm
Gehrungsber. horiz.	45°-90°-25°	45°-90°-25°	45°-90°-20°
Gehrungsber. vert.	-		
Sägeblatt-Ø	350 mm	420 mm	520 mm
Absaugstutzen	100 mm		
Gewicht	100 kg	110 kg	280 kg



Technische Daten

Typ	ZS 135N	ZS 170N	ZS 200N
Motor	400 V / 2.0 kW	400 V / 2.0 kW	400 V / 5.0 kW
Drehzahl	3800 U/min	3500 U/min	2800 U/min
Schnittlänge	440 mm (bei 90°)	430 mm (bei 90°)	420 mm (bei 90°)
Schnitthöhe	135 mm (bei 90°)	170 mm (bei 90°)	200 mm (bei 90°)
Gehrungsber. horiz.	45°-90°-25°	45°-90°-25°	45°-90°-20°
Gehrungsber. vert.	90°-45° (links)	90°-45° (links)	60°-90°-30°
Sägeblatt-Ø	350 mm	420 mm	520 mm
Absaugstutzen		100 mm	
Gewicht	110 kg	120 kg	310 kg



Technische Daten

ZS 200 NF

Motor	400 V / 5.0 kW
Drehzahl	2800 U/min
Schnittlänge	420 mm (bei 90°)
Schnitthöhe	200 mm (bei 90°)
Gehrungsber. horiz.	45°-90°-20°
Gehrungsber. vert.	60°-90°-30°
Sägeblatt-Ø	520 mm
Absaugstutzen	100 mm
Gewicht	490 kg