

## VS 20/4PM

## Vierseitenhobelmaschine

### Beschreibung:

- komplett mit 4 Hobelköpfen
- Arbeitsspindeln vertikal und horizontal verstellbar
- robuster, massiver und schwingungsarmer Aufbau
- Stahl-Graugusskonstruktion
- sehr langer Materialzuführtisch für sicheres Auflegen des Werkstückes
- Spanabnahme bis 10mm stufenlos einstellbar
- übersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente
- präziser und leichtgängiger Einzug der Werkstücke durch Vorschubrolle vor der Abrichtspindel
- Druck auf jede einzelne Vorschubrolle, werkzeug- u. stufenlos Einstellbar
- Spindelposition einstellbar durch mechanische Präzisionsdigitalanzeige (1/10 mm genau)



Max. Breite	185 mm
Max. Dicke	120 mm
Anzahl der Arbeitsspindeln	4
Spindeldrehzahl	6000/min.
Spindeldurchmesser	40 mm
Durchmesser der Messerköpfe	100-180 mm
Länge der Spindeln (horizontal/vertikal)	190 mm/130 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6; 12 m/min.
Länge des Vorschubtisches	1700 mm
Motorleistung der Horizontalspindeln (100%)	2 x 5,5 KW
Motorleistung der Vertikalspindeln	7,5 KW
Motorleistung des Vorschubs	0,9/1,5 KW
Motorleistung Gesamt (100%)	20 KW
Arbeitsspannung	400 +6 V/ -10%
Absaugrohrdurchmesser	120 mm
Erforderliche Absaugleistung	2900 m3/h
Gewicht	1300 kg
Länge	2950 mm
Breite	1180 mm
Höhe	1510 mm