

VS 20N Vierseitenhobelmaschine

Beschreibung:

- robuster, massiver und schwingungsarmer Aufbau
- Stahl-Gusskonstruktion
- sehr langer Materialzuführtisch für sicheres Auflegen des Werkstückes
- Spanabnahme bis 10mm stufenlos einstellbar
- übersichtlich angeordnete Schalt- und Bedienelemente
- präziser und leichtgängiger Einzug des Werkstückes durch Vorschubrolle vor der Abrichtspindel
- Druck auf jede einzelne Vorschubrolle, werkzeug- u. stufenlos Einstellbar
- Spindelposition einstellbar durch mechanische Präzisionsdigitalanzeige (1/10 Genauigkeit)
- mit 4 massiven Hobelköpfen



Max. Breite	185 mm
Max. Dicke	120 mm
Anzahl der Arbeitsspindeln	4
Spindeldrehzahl	6000/min.
Spindeldurchmesser	40 mm
Durchmesser der Messerköpfe	120 mm
Länge der Spindeln (horizontal/vertikal)	190 mm/130 mm
Vorschubgeschwindigkeit	6; 12 m/min.
Länge des Vorschubtisches	1700 mm
Motorleistung der Horizontalspindeln (100%)	7,5 KW
Motorleistung der Vertikalspindeln	7,5 KW
Motorleistung des Vorschubs	0,7/1,1 KW
Motorleistung Gesamt (100%)	16,1 KW
Arbeitsspannung	400 +6 V/ -10%
Absaugrohrdurchmesser	120/150 mm
Erforderliche Absaugleistung	2900 m3/h
Gewicht	930 kg
Länge	2730 mm
Breite	1110 mm
Höhe	1410 mm