

MISCHI G MASCHINEN

macchine e utensili lavorazione legno – impianti d'aspirazione

Via Postgranz 8/D I-39012 MERANO BZ

Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15 P.IVA 00 595 000 217

Homepage www.mischi.it e-mail: info@mischi.it

STRETTOIO ROTATIVO TH 3 Versione standard 2200x1050 mm

STRETTOIO ROTATIVO PER LA PRODUZIONE DI SERIE DI PANNELLI

Il strettoio rotativo é dotato di un basamento in acciaio saldato con cuscinetti a sfere circondando il rotore. Piani dotati di un numero di unità pressione regolabili con cilindri oleodinamici. La produzione con il strettoio rotativo é da realizzare in modo semplice e veloce.



CARATTERISTICHE TECNICHE*

Dimensione dei piani	2200 x 1050 mm
Dimensione pezzo di lavoro	15 - 90 mm
Unità di pressione	4 pezzi
Corsa cilindro oleodinamico	90 mm
Potenza del motore pompa	1,1 kW
Produzione media	10 piani/h = 22 m ²

*I strettoi rotativi vengono prodotti sull'ordine del cliente a varie lunghezze e dotazioni. Strettoi rotativi TH 3 und TH 6 disponibili anche nella larghezza 1250 mm. Prezzo su richiesta. La lunghezza massima dei strettoi viene stabilita su 4000 mm per TH 3 e su 6000 mm per TH 6.

