MISCHI G MASCHINEN
Macchine lavorazione del legno
Via Postgranz 8/D 39012 MERANO (BZ)
Tel 0473 - 44 63 44 Fax 0473 - 22 22 15
email info@mischi.it Internet www.mischi.it

Combinata filo spessore FS 515

CARATTERISTICHE TECNICHE
-PIANI PIALLA ANTIRUMORE IN GHISA CON
MOVIMENTO PARALLELOGRAMMA 2240X515MM
-DIMENSIONE DELLA GUIDA A FILO 1100X175MM
-GUIDA FILO INCLINABILE CON SISTEMA RAPIDO 0-45
-VELOCITA' ALBERO 4 COLTELLI D.120MM 4800G/MIN
-ASPORTAZIONE MAX FILO E BATTUTA FILO 13MM
-ALTEZZA LAVORO ALLO SPESSORE MIN/MAX 3/230MM
-VELOCITA' AVANZAMENTO PEZZO 4/6,5/10/16M/MIN
-MOTORE PIALLA KW4 (HP5.5)HZ50
-LIVELLO RUMORE NORME EN 27960 FILO 79,6-87 DB (A)
- "" "" "" "" "" SPESSORE 79,3-85,9 DB(A)

DOTAZIONE STANDARD
-PROTEZIONE ALBERO PIALLA
-SOLLEVAMENTO CONTEMPORANEO DEI PIANI A FILO CON
DISPOSITIVO
ANTIRIBALTAMENTO
-CARTER SCARICA TRUCIOLI GIREVOLE PER FILO/SPESSORE
-ASPORTAZIONE MASSIMA A FILO 6MM
-IMPIANTO ELETTRICO A NORME CE:
-FRENO ELETTROMAGNETICO
-CAPPA D'ASPIRAZIONE D. 150MM
-PROTEZIONE PIALLE A PONTE