

# Essiccatoio a flusso longitudinale



Gli essiccatoi a flusso longitudinale con portello ad apertura verticale sono particolarmente indicati per falegnamerie con poco spazio. L'apertura verticale consente di sfruttare la lunghezza dell'autoclave senza dover estrarre un carrello. Il processo di essiccazione viene regolato e sorvegliato col computer. Il servo-portello garantisce alta sicurezza per il caricamento.

Essiccatoio a flusso longitudinale			Caratteristiche tecniche		
Tipo	Dimensioni max del legname Lun. x prof. x alt. (mm)	Capacità mc	Dimensioni esterne Lun. x prof. x alt. (mm)	Generatore kW	Motore kW
1 D-3	2300 x 600 x 550	0,8	3300 x 950 x 950	3,0	0,37
1 D-4	3300 x 600 x 550	1,1	4300 x 950 x 950	3,0	0,37
1 D-5	4300 x 600 x 550	1,5	5300 x 950 x 950	3,0	0,37
1 D-6	5300 x 600 x 550	1,8	6300 x 950 x 950	4,2	0,37
1 D-7	6300 x 600 x 550	2,1	7300 x 950 x 950	4,2	0,37
2 D-3	2300 x 750 x 550	0,9	3300 x 1100 x 950	3,0	0,55
2 D-4	3300 x 750 x 550	1,3	4300 x 1100 x 950	3,0	0,55
2 D-5	4300 x 750 x 550	1,7	5300 x 1100 x 950	4,2	0,55
2 D-6	5300 x 750 x 550	2,1	6300 x 1100 x 950	4,2	0,55
2 D-7	6300 x 750 x 550	2,5	7300 x 1100 x 950	4,2	0,55